

## Малогабаритная, полностью укомплектованная и готовая к монтажу канализационная насосная установка

- > Автоматическое перекачивание сточных вод от санузлов, кухонь, посудомоечных и стиральных машин (до 4-х точек водозабора)
- > Применяется при удаленном расположении самотечной канализации или в подвальных помещениях
- > Защита от перелива и вентиляционный клапан с угольным фильтром
- > Отведение стоков по трубам диаметром 23, 25, 28, 32 мм вместо обычных 100 мм канализационных труб
- > Простой уход, т.к. напорный патрубок находится сбоку корпуса и Вы всегда можете открыть крышку
- > Возможность откачивать горячую воду до 70°C (модель С-3)
- > Режущий механизм (модели WC, WC-1, WC-3, CWC-3)
- > Встроенный обратный клапан





**Канализационные насосные установки SOLOLIFT+**

Малогабаритные, полностью укомплектованные и готовые к монтажу канализационные насосные установки. Электродвигатель снабжен устройством тепловой защиты. Для контроля уровня воды применяется гидродинамическое реле. Установки снабжены кабелем L=1,2м с Schuko штекером, напряжение 1 x 230 В, 50 Гц

Температура перекачиваемой жидкости от 0 до 40°C (для Sololift+ C-3 до 70° C).

Группа продукта D

Тип продукта	Мощность двигателя P1, кВт	Номинальный ток In, А	Размер Д x Ш x В, мм	Количество на паллете	Группа продукта D	
					№ продукта	EUR
<b>Sololift+ WC</b>	0,4	1,8	430 x 189 x 279	18	96176909*	<b>493,00</b>
<b>Sololift+ WC-1</b>	0,4	1,8	430 x 189 x 279	18	96176910*	<b>507,00</b>
<b>Sololift+ WC-3</b>	0,4	1,8	430 x 189 x 279	18	96176911*	<b>574,00</b>
<b>Sololift+ CWC-3</b>	0,35	1,6	451 x 138 x 291	21	96176912*	<b>582,00</b>
<b>Sololift+ C-3</b>	0,3	1,5	451 x 138 x 291	21	96176913*	<b>507,00</b>
<b>Sololift+ D-3</b>	0,27	1,35	295 x 162 x 144	44	96176915*	<b>490,00</b>
<b>Sololift+ PWC-3</b>	0,67	3,1	529 x 172 x 271		96176914*	<b>796,00</b>

Расшифровка обозначения установок Sololift+:

- WC - модель имеет присоединение к унитазу и оснащена режущим механизмом
- C - модель с компактным дизайном
- D - модель для душа
- 1 - одно дополнительное присоединение (не считая присоединения для унитаза)
- 3 - три дополнительных присоединения

**Внимание! Установки моделей C-3 и D-3 режущим механизмом не оснащены.**

\* Поддерживается складской запас